

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

PRODUCT	Gemelamineerde plaat & HPL (alle types)	DATUM	5 december 2021
----------------	---	--------------	-----------------

PRODUCTOMSCHRIJVING

Gemelamineerde plaat: gemelamineerde plaat 2-zijdig bedekt met geïmpregneerd papier met daarop het design, mogelijk in verschillende variaties (vochtwerend, brandvertragend,...) voor verticaal gebruik.

HPL plaat: hogedruklaminaat volgens norm EN438-3 is opgebouwd uit lagen geïmpregneerd papier die onder hoge druk en hoge temperatuur worden samengeperst. HPL platen zijn leverbaar als toplaag voor verlijming op een dragerplaat (vb spaanplaat, MDF, multiplex,...) of als zelfdragende Compact HPL plaat.

Gemelamineerde plaat en HPL platen zijn verkrijgbaar in een ruim gamma van designs (vb. effen kleuren, hout- en steenreproducties) met een specifieke oppervlaktestructuur (vb. houtstructuur, geparelde structuur, textielstructuur,...)

ALGEMEEN

Het reinigen van een gemelamineerde plaat en HPL is eenvoudig, mits het onderhoud regelmatig gebeurt.

Er zijn geen speciale reinigingsinstructies of speciale reinigingsmiddelen vereist.

De in de handel verkrijgbare algemene onderhoudsproducten zijn voldoende doeltreffend mits ze correct en regelmatig worden toegepast.

INSTRUCTIES VOOR DAGELIJKS ONDERHOUD

Wij adviseren om (vet)vlekken/vuil zo snel mogelijk te verwijderen, bij voorkeur binnen maximum 48 uur. Hoe langer het vuil op het oppervlakte blijft, hoe moeilijker het nadien te verwijderen zal zijn (vb. koffievlekken, wijnvlekken,...). Het oppervlak kan meerdere keren per dag worden gereinigd met algemene onderhoudsproducten zonder schurende bestanddelen, zonder het oppervlak te beschadigen.

De aanbevolen stappenplan voor het reinigen van het oppervlak:

1. Verwijder eventuele grote hoeveelheden vuil en/of stof van het oppervlak met een zachte borstel of zachte spons om het oppervlak zo proper mogelijk te maken.
2. Voor het reinigen van het oppervlak, gebruik een spons of vaatdoek voor het aanbrengen van een allesreiniger vermengd met water of verstuif een glasreiniger (vb. Instanet of Mr Proper) rechtstreeks op het oppervlak. Afwasmiddelen worden niet aanbevolen omdat ze een film op het oppervlak kunnen achterlaten.
3. Wrijf het oppervlak zachtjes in met het onderhoudsproduct.
4. Nadat het onderhoudsproduct even heeft kunnen inwerken, goed naspoelen met lauw water zodat het reinigingsmiddel volledig van het oppervlak is verwijderd.
5. Om streepvorming te voorkomen, veeg het oppervlak droog met een zachte, droge handdoek. Gebruik geen papier, kleine stukjes papier kunnen achterblijven in de oppervlaktestructuur, vooral bij een diepe structuren.

6. Voor het reinigen van diepe oppervlaktestructuren: wrijf altijd in de richting van de structuur en niet dwars om te vermijden dat het vuil in de structuur wordt gewreven in plaats van verwijderd.
7. Indien de vlekken na een eerste reinigingsbeurt nog niet volledig zijn verdwenen, herhaal dan het stappenplan.

INSTRUCTIES VOOR HARDNEKKIGE VLEKKEN

Bij (zeer) hardnekkige vlekken kan een wonderspons (vb. Mr Proper Magic Gum) in combinatie met een algemeen, niet schurend onderhoudsmiddel gebruikt worden door deze met cirkelvormige bewegingen over het oppervlak te wrijven. Wrijf zachtjes, duw niet te hard. Wij adviseren om niet alleen de vlek te reinigen maar het hele oppervlak om een volledig egaal proper oppervlak te bekomen. Test altijd een klein hoekje voordat u het hele oppervlak reinigt. Gebruik de wonderspons indien het aanbevolen stappenplan voor het reinigen van het oppervlak onvoldoende resultaat oplevert.

ONDERHOUD VAN MATTE OF DIEPE OPPERVLAKTESTRUCTUREN

Platen met een zeer diepe oppervlaktestructuur kunnen worden gereinigd volgens de algemene instructies voor dagelijks onderhoud. Het is belangrijk om geen papier te gebruiken om het oppervlak schoon te maken (papierrestjes kunnen achterblijven in de structuur) en om in richting van de structuur te wrijven en niet dwars om te vermijden dat het vuil in de structuur wordt gewreven in plaats van verwijderd.

Platen met een matte of meer glanzende (vlakke) oppervlaktestructuur kunnen volgens het aanbevolen stappenplan worden gereinigd. Belangrijk is om nooit schurende reinigingsmiddelen of schuurspansen te gebruiken omdat dit de toplaag van het paneel kan beschadigen. Het reinigen van een vlakke oppervlaktestructuur gebeurt best met cirkelvormige bewegingen.

GEEN GEBRUIK VAN VOLGENDE PRODUCTEN EN MIDDELEN VOOR ONDERHOUD

- Schurende, agressieve onderhoudsmiddelen zoals bv. een schuurpons, staalwol, schuurpapier.
- Vloerreiniger met lijnolie, waspoeder, meubel- en plasticreiniger met siliconen, bleekmiddel (vb javel), wasbenzine, terpentijn, oplosmiddelen (vb. cellulose thinner), schuurpoeder en onderhoudsproducten met schurende bestanddelen, white spirit
- Onderhoudsmiddelen met sterke (onverdunde) zuren, basen en zouten
- Hogedruk reiniger
- Verfstripper
- Het gebruik van aceton is toegestaan, maar dient steeds te worden nagespoeld met warm water en vervolgens droog gewreven met zachte doek.

ALGEMENE AANBEVELINGEN

- Plaats nooit hete voorwerpen zoals kookpotten direct op het oppervlak.
- Gebruik het oppervlak nooit als snijvlak, gebruik altijd een houten of kunststof snijplank.
- Bij twijfel over de te volgen procedure voor het reinigen van een oppervlak, het behandelen van specifieke vlekken of het gebruik van een specifiek onderhoudsproduct, contacteer dan je lokale Unilin vertegenwoordiger voor deskundig advies.